



# Instrucciones de Instalación del Producto



## Cabezal de Ducha de Alta Eficiencia


Para completar la instalación, necesitará:

- Cabezal de ducha de alta eficiencia (incluido en su kit)
- Cinta de teflón (ubicado en su kit)
- Alicates de presión
- Llave inglesa
- Toalla o trapo viejo
- Cepillo de dientes viejo

### Instrucciones

#### QUITAR EL CABEZAL DE DUCHA VIEJO

1. Coloque una toalla o un trapo viejo sobre el desagüe de la ducha o bañera. Esto evitara que las arandelas o la suciedad del brazo de la ducha caigan por el desagüe.
2. Cubre el brazo de la ducha (el tubo que sale de la pared) con una toalla o un trapo viejo, luego fija los alicates de presión de manera segura al brazo de la ducha aproximadamente una pulgada por encima de la tuerca de fijación del cabezal de la ducha.
3. Ahora, coloque una llave inglesa en la tuerca de fijación del cabezal de la ducha. Sujete firmemente los alicates de presión para que se mantenga fija y gire la llave inglesa lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj, retirando así el cabezal de la ducha existente.




#### LIMPIE EL BRAZO DE DUCHA EXISTENTE

4. Con un cepillo de dientes viejo y un trapo seco, limpie y seque bien el área roscada del brazo de la ducha.



#### LIMPIEZA DEL TUBO DE LA DUCHA

5. Despues de quitar el cabezal de ducha, abra el grifo y déjelo correr durante cinco a diez segundos. Esto eliminará cualquier residuo que pueda haberse desprendido dentro de la pipa.



#### PREPARA EL BRAZO DE LA DUCHA

6. Si es necesario, seque nuevamente las roscas del brazo de la ducha y envuelva la cinta de teflón entre 1 y 1/2 y 3 vueltas en el sentido de las agujas del reloj alrededor de la punta roscada del brazo de la ducha.

#### INSTALAR EL NUEVO CABEZAL DE DUCHA

7. En el sentido de las agujas del reloj, enrosque el nuevo cabezal de ducha de alta eficiencia en la parte cónica del brazo de la ducha. Coloque la toalla vieja dentro del área de agarre de la llave inglesa y ajuste ligeramente hasta que quede firme.

